

固定ボックス型ネットワークカメラ 1280 x 800



- MPEG-4 / MJPEG / H.264 対応
- デュアルストリーム同時サポート
- デジタルI/O端子装備
(外部センサー、アラーム用)
- SDメモリーカードスロット搭載
- IEEE802.3af準拠のPoEに対応
- デイナイト対応:リムーバブルIRカットフィルター
- WiMAX、デジタルフォトフレーム、電力線サポート

FB-100A / WFB-100A

BrickcomのIPカメラFB-100Aは高い信頼性と優れた画質による、24時間の監視システムをご提供致します。ユーザーはインターネットを通じて、パソコンや携帯電話から、いつでもライブ映像を確認することができます。また、メガピクセル・プログレッシブスキャンセンサーとリムーバブルIRカットフィルター機能の搭載により、より鮮明な画像を映し出すことができます。

FB-100Aは、動体検知だけではなく、対象物追跡や人数計測といった高度な映像解析もサポートしています。また、撮影した映像をLANや電力線を通してNASやデジタルフォトフレームに出力できるだけでなく、WiMAXや3Gなどの無線回線を通して携帯電話やPDAといった携帯機器に出力することも可能です。

"Easy Installation Wizard"を使うことで、ITのことに詳しくない方でも、IPカメラの設定を簡単に行うことができます。BrickcomのIPカメラはフレキシブルなデザインと多様なアプリケーションにより、ユーザーは家庭での使用はもちろん、銀行や企業、工場などの専門的な場面でも手軽に導入して頂けます。



FB-100A / WFB-100A

製品名
固定ボックス型ネットワークカメラ

モデル
FB-100A / WFB-100A

WiFi準拠 (for WFB-100A)
802.11b/g/n

ハードウェアシステム
CPU: 500 MHz
Flash: 16M
RAM: 64M DDR

撮像素子
タイプ: 1/4" メガピクセル CMOS センサー
解像度: 1280 x 800 ピクセル
最低照度: 1 Lux (IR LEDなし)

リムーバブルIRカットフィルター

レンズ (選択自由)
レンズタイプ: バリフォーカルレンズ、
マニュアルアイリス)
マウント: CS-マウント
焦点距離: f= 3.5~8 mm
水平画角: 35.4°~77.6°

映像
圧縮方式: H.264 / MPEG4 / MJPEG
自動露出/オートホワイトバランス /
オートゲインコントロール

画像解像度 & フレームレート
- 1280 x 800: 30fps
- 640 x 400: 30fps

音声
双方向
音声入力: 内蔵マイク、外部マイク入力、ライン入力
音声出力: ライン出力

ネットワーク
イーサネット: 10/100Mbps RJ-45
ネットワーク対応プロトコル: TCP/IP, UDP, ICMP,
DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP,
Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP,
RTCP

インターフェース & ボタン
DC 電源コネクタ(12V)
AC 電源入力(24V)
イーサネットケーブルコネクタ(PoE)
I/O ターミナルブロック(RS485)
外部マイク入力、ライン入力
外部マイク出力、ライン出力
マイク内蔵
リセットボタン
WPS ボタン
SD メモリーカードスロット

LED表示
Status / WPS / イーサネット (電源 / リンク)

電源
AC 24V
DC 12V / 1.5A (パワーサプライ)
PoE: IEEE802.3af準拠

消費電力
最大消費電力: 10 W

動作環境
動作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
動作湿度: 10% ~ 80%

寸法
120(L) * 60 (W) * 60(H) mm

質量
FB-100A: Net 380グラム (レンズなし)
WFB-100A: Net 385グラム (レンズなし)

湿度
10% ~ 80%

認証
FCC, CE

保証期間
2年間

